

SABLIERES DE LA MEURTHE

Route de contournement BP25 54110 Rosières aux Salines Tel:03 83 46 83 52 Fax:03 83 45 46 98 FTP 2020-1

Page 1/1

SABLE 0/4 ROULE ALLUVIONNAIRE

Pétrographie : Alluvionnaire **Elaboration:** Criblage **Filtration** Usage:

Contrôleur: EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Catégorie

Classe granulaire

0 4

Norme NF P 18-545 pour filtration

Déclaré

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	FM	W
V.S.S.+U												3.75	
V.S.S.	6.0			40		80		97	100			3.60	
V.S.I.	0.0			1		40		87	95		100	3.00	
V.S.IU												2.85	

Partie informative Résultats de production

	du 29/02/16 au 27/11/19												
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	FM	W
Maximum	3.2	3.6	5	9	36	70	85	97	100	100	100	3.38	9.7
Xf+1.25xEcart-types	1.7	1.9	3	6	34	68	83	97	100	100	100	3.39	7.7
Moyenne Xf	0.7	0.9	1	4	28	64	81	95	100	100	100	3.26	5.7
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.0	0	3	22	61	78	93	99	100	100	3.13	3.6
Minimum	0.1	0.2	1	3	19	60	78	91	98	100	100	3.07	4.0
Ecart-type	0.81	0.85	1.0	1.5	4.6	2.7	2.1	1.5	0.6	0.0	0.0	0.100	1.70
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

